André Koch Surfacer UV HS 2.0

Fiche technique





Utilisation

Apprêt à séchage UV avec haut pouvoir de remplissage sans peau d'orange, fortement polyvalent, indiqué pour les travaux de réparation. Dans son emploi général il est particulièrement indiqué pour les travaux exigeant une finition avant la peinture-émail de haute qualité. Dilué avec du diluant André Koch Diluant UV 2.0 s'utilise comme un isolant de remplissage excellent. Permet de travailler avec un cycle extrêmement rapide. N'absorbe pas et donne aux peintures de finition une brillance uniforme et élevée.

Composition: Résines spéciales et charges minérales

Poids spécifique: $1,36 \pm 0,01$ Couleurs disponibles: Neutre Clair

Données de sécurité: Faire référence à la fiche de sécurité

Préparation du support

Tôle nue, tôle galvanisée, laminés en polyester, bois, mastics polyester, etc. Anciennes finitions y compris celles à double couche. Poncer avec du papier abrasif P180-P220. Nettoyer soigneusement la surface à traiter et s'assurer qu'elle est sèche et sans silicone, cires, graisses et autres substances en général.

Attention

Respecter les délais de recouvrement entre une couche et l'autre en tenant compte de la dilution et de la température. Pour utiliser le produit comme isolant diluer avec 10% de André Koch Diluant UV 2.0. Refermer le pot après chaque prélèvement pour éviter que le produit soit exposé à la lumière.

Conserver dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité

Mode d'emploi:

	0-10% avec ANDRÉ KOCH Diluant UV 2.0
	50"-18" DIN 4 mm bei 20°C.
	1,2-1,7 mm 2-4 bar 1-2 = 100-200 microns
WV.	2-5' a 15 cm
	P240-P600
	P600-P1200



Nettoyage des outils

Au diluant nitro.

Recouvrabilité

- Peinture-émail de finition bicomposant
- Peinture-émail deux couches au solvant
- Peinture-émail deux couches à l'eau

A utiliser par les spécialistes seulement. Les informations ci-dessus ont été choisies et réalisées soigneusement par nos soins et correspondent à la technique actuelle.

Ces informations sont à titre indicatif et nous ne garantissons ni la véracité, l'exactitude ou l'intégralité. La vérification des informations concernant l'actualité et la convenance lors l'application est la responsabilité de l'utilisateur. Ces informations contiennent des propriétés intellectuelles protégées telles que : patentes, marques et droit d'auteur. Tous droits réservés. Les fiches de sécurité ainsi que les avertissements sur les emballages sont à respecter. Nous nous réservons le droit, à tout moment, de changer et d'actualiser le contenu des informations sans préavis ni obligation. Ces dispositions illimitées sont valables pour changements et compléments.

