



**1K Steel Primer Boîte**

# 1K Steel Primer Boîte





# 1 K Steel Primer Boîte

## Support:


- Tôles, tôles VA, tôles zinguées et galvanisées, aluminium poncés et nettoyés
- Vernis durci, poncés
- Produit en polyester, poncés

## Préparation /Nettoyage:



Respectez la bonne préparation de la surface

## Application sur métaux:



1:1 (+/- 20%)  
avec Standox diluant 2K



Conforme 1,2-1,4mm  
1,8 -2,0 bar pression entrée  
1-2 = 15-30 microns



HVLP 1,2-1,4mm  
1,8 -2,0 bar pression entrée  
1-2 = 15-30 microns


## Recommandations importantes:

- Le produit est idéal pour commencer à isoler de taches nues avant d'appliquer du Surfacer 2K, peinture conventionnelle, peinture à base d'eau, et vernis 2K.
- L'utilisation de protections individuelles appropriées lors de l'application est fortement recommandée !

## Certificat de soudabilité:

- 5 heures. électriquement conductrice
- Résistant à 600 ° de chaleur
- Comme sous-couche sous colle de carrosserie, plis, tôles intermédiaires, bordures

## Séchage pour le traitement ultérieur :




20min / 18-22°  
(peinture conventionnelle,  
peinture à base d'eau, vernis 2K et  
Surfacer 2K)



2min 50% + 8min 100% puissance  
(peinture conventionnelle,  
peinture à base d'eau, vernis 2K et  
Surfacer 2K)



Egrené légèrement pour applica-  
tion : peinture conventionnelle,  
peinture à base d'eau, vernis 2K et  
Surfacer 2K



Surfacer 2K  
peinture conventionnelle  
peinture à base d'eau  
verniss 2K

A utiliser par les spécialistes seulement. Les informations ci-dessus ont été choisies et réalisées soigneusement par nos soins et correspondent à la technique actuelle. Ces informations sont à titre indicatif et nous ne garantissons ni la véracité, l'exactitude ou l'intégralité. La vérification des informations concernant l'actualité et la convenance lors l'application est la responsabilité de l'utilisateur. Ces informations contiennent des propriétés intellectuelles protégées telles que : patentes, marques et droit d'auteur. Tous droits réservés. Les fiches de sécurité ainsi que les avertissements sur les emballages sont à respecter. Nous nous réservons le droit, à tout moment, de changer et d'actualiser le contenu des informations sans préavis ni obligation. Ces dispositions illimitées sont valables pour changements et compléments.